

Hydroizolační asfaltové pásy Pluvitec
Krycí pásy s řídicím šedozeleným posypem

| Název | Počet rolí na 1 paletě (ks) | m ² na paletě | Specifikace | Cena/m ² (Kč) |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| PLURA R PA 5,0 kg/m ² | 23 | 184 | sanační speciál (-10 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou | 144,00 Kč |
| TECH 3000 PA 5mm | 25 | 187,5 | SBS (-25 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou | 151,00 Kč |
| TECH 3000 PA 5,0 kg/m ² | 30 | 225 | SBS (-25 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou | 149,00 Kč |
| TECH 3000 PA 5,0 kg/m ² | 30 | 225 | SBS (-20 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou | 131,00 Kč |
| TECH 500 PA 5,5 kg/m ² | 30 | 225 | SBS (-15 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou | 125,00 Kč |
| EVOTEC PA 5,0 kg/m ² | 30 | 225 | APP (-10 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou | 105,00 Kč |

Podkladní pásy

| | | | | |
|---------------------------------------|----|-------|---|-----------|
| TECH 1000 P 4,0 mm | 25 | 187,5 | SBS (-20 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonů - střední radonové riziko | 128,00 Kč |
| TECH 1000 G 200 4,0 mm | 23 | 230 | SBS (-20 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonů - střední radonové riziko | 137,00 Kč |
| TECH 1000 P 4,0 kg/m ² | 30 | 300 | SBS (-20 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonů - střední radonové riziko | 122,00 Kč |
| TECH 1000 G 200 4,0 kg/m ² | 27 | 270 | SBS (-20 °C) membrána vyztužená tkanou skelnou vložkou | 130,00 Kč |
| TECH 1000 V 4,0 kg/m ² | 27 | 270 | SBS (-20 °C) membrána vyztužená skelným roumem | 105,00 Kč |
| TECH 1000 BV 4,0 kg/m ² | 30 | 300 | parotésný upravený pás s AI + skelnou vložkou | 122,00 Kč |
| EVOTEC G 200 4 kg/m ² | 30 | 300 | podkladní upravený pás se skelnou tkaninou | 105,00 Kč |
| EVOTEC V 4 kg/m ² | 30 | 300 | podkladní upravený pás se skelnou roumem | 69,00 Kč |
| EVOTEC PA 5 mm natural | 25 | 250 | podkladní upravený pás se skelnou tkaninou | 118,00 Kč |
| EVOTEC P 4,0 kg/m ² | 30 | 300 | APP (-5 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou, vhodná i pro izolace spodních staveb | 96,00 Kč |
| PRIMERTEC | 30 | 300kg | modifikovaný SBS penetrační nátěr | 50,00 Kč |

Jednovrstvý mechanicky kotvený systém

| | | | | |
|------------------------------------|----|-------|--|-----------|
| TECH 5000 PA 5,5 kg/m ² | 30 | 225 | SBS (-25 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou | 153,00 Kč |
| TECH 5000 PA 5mm | 25 | 187,5 | SBS (-25 °C) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou | 160,00 Kč |

Jednovrstvý plynoplošné lepený systém

| | | | | |
|--------------------|----|-----|---|-----------|
| PRATIKO P+V 5,0 mm | 20 | 160 | APAO (-15 °C) membrána s polyolefiny vyztužená dvojitou skelnou vložkou (polyesterovou a skelnou) | 189,00 Kč |
|--------------------|----|-----|---|-----------|

Pásy na izolace mostních konstrukcí

| | | | | |
|-------------------------------------|----|-------|---|-----------|
| IPERTEC 40 PA 5,5 kg/m ² | 25 | 187,5 | APAO (-10 °C, +150 °C) membrána s b řídicím posypem, vyztužená PES vložkou - 250 g/m ² | 149,00 Kč |
| MAXITEC (PRO-TEC) VIADUCT P 4,0mm | 24 | 240 | APAO (-15 °C, +150 °C) membrána s masítkem na povrchu, vyztužená PES vložkou - 250 g/m ² | 151,00 Kč |
| MAXITEC (PRO-TEC) VIADUCT P 5,0mm | 20 | 200 | APAO (-10 °C, +150 °C) membrána s masítkem na povrchu, vyztužená PES vložkou - 250 g/m ² | 169,00 Kč |

Protipožární pás splňující požadavky dle zkoušky typu Broof (t3)

| | | | | |
|---------------------------------------|----|-------|---|-----------|
| IPERTEC 30 PA 4,0 mm NO FLAME natural | 30 | 225 | protipožární pás APP s PES vložkou (-20 °C) | 164,00 Kč |
| IPERTEC NO FLAME PA 5,0 mm | 25 | 187,5 | APAO (-15 °C) membrána se speciálními aditivy a přívky, vyztužená PES vložkou | 193,00 Kč |
| IPERTEC NO FLAME PA 4,0 mm | 30 | 225 | APAO (-15 °C) membrána se speciálními aditivy a přívky, vyztužená PES vložkou | 155,00 Kč |

Pás odolný proti pronikání kořenů - pro vegetační střešní pláště

| | | | | |
|-----------------------------|----|-----|---|-----------|
| PLUVITEC ANTRADICE PA 4,0mm | 27 | 270 | APP (-10 °C) membrána se speciálními aditivy, vyztužená PES vložkou | 178,00 Kč |
|-----------------------------|----|-----|---|-----------|

Parozábrana

| | | | | |
|---|----|-----|--|-----------|
| TECH 1000 BARRIERA VAPORE 4 kg/m ² | 30 | 300 | SBS (-20 °C) membrána vyztužená AI vložkou, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonů (vysoké radonové riziko) | 115,00 Kč |
| SPECIALTECH BARRIERA VAPORE 3,0mm | 30 | 300 | upravená oxičovaná membrána vyztužená AI vložkou, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonů (vysoké radonové riziko) | 102,00 Kč |
| PLURA THERMO AD BV 2,5mm | 30 | 300 | speciální thermoaktivní membrána (-15 °C), parozábrana s vložkou AI + V | 131,00 Kč |

Pásy pro izolace šikmých střešních pláštů

| | | | | |
|--|----|------|--|----------|
| TECH 1000 P 2 kg/m ² UNDERLAY | 23 | 460 | SBS (-15 °C) podkladní sanan ční vyrovnávací membrána na dřevěné bednění s PES vložkou | 79,00 Kč |
| IPERTEC T 500 WHITE | 30 | 1500 | APP (-15 °C) paropropustná difúzní membrána na dřevěné bednění s PES vložkou | 43,00 Kč |
| IPERTEC SV 800 polyester | 33 | 990 | APP (-15 °C) podkladní membrána na dřevěné a přes kroky s PES vložkou | 49,00 Kč |

Samolepicí a thermoaktivní pásy

| | | | | |
|--------------------------|----|-----|---|-----------|
| PLURA THERMO AD P 2,5mm | 30 | 300 | Speciální thermoaktivní membrána (-15 °C) na kompletaci EPS dílů, vyztužená COMBI vložkou | 126,00 Kč |
| PLURA THERMO AD V 2,5mm | 30 | 300 | Speciální thermoaktivní membrána (-15 °C) na kompletaci EPS dílů, vyztužená COMBI vložkou | 114,00 Kč |
| PLURA THERMO AD BV 2,5mm | 30 | 300 | Speciální thermoaktivní membrána (-15 °C), parozábrana s vložkou AI + V | 139,00 Kč |

Technologické pásy

| | | | | |
|--|-----|------|---|-----------|
| PLUVITEC ALUMINIUM 4 kg/m ² | 23 | 230 | SBS (-20 °C) membrána s AI profluvovým-kloboučným povrchem pro řešení detailů, vyztužená skelnou rohoží | 209,00 Kč |
| IPERTEC V / FORATO | 33 | 990 | APP (-15 °C) perforovaná dilata ční a mikroventilační membrána, vyztužená skelným roumem | 48,00 Kč |
| PLUVIFELT C 300 | 100 | 2000 | asfaltový pás typu A | 18,00 Kč |

Upravené podkladní pásy

| | | | | |
|----------------------------------|----|-----|---|-----------|
| SPECIALTEC G 200 S 40 | 30 | 225 | upravený podkladní APP (-5 °C) pás vyztužený tkanou skelnou vložkou typu G 200 g/m ² | 109,00 Kč |
| SPECIALTEC V 60 S 35 | 27 | 270 | upravený podkladní APP (-5 °C) pás vyztužený skelným roumem typu V 60 g/m ² | 69,00 Kč |
| SPECIALTEC BARRIERA VAPORE 3,0mm | 30 | 300 | upravená oxičovaná membrána vyztužená AI vložkou - vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonů (vysoké radonové riziko) | 108,00 Kč |

| Fólie | | | | |
|---|----|------------|--|--------------|
| DANOPOL HS 1,5 mm | 20 | 534 | fólie mPVC s polyesterovou vložkou k mechanickému krytí, požární odolnost Broof (t3) | 179,00 Kč |
| DANOPOL FV 1,5 mm | 20 | 534 | fólie mPVC se skelným roumem, pod zářít | 179,00 Kč |
| DANODREN | | 220 m2/bal | nopová fólie | 49,00 Kč |
| Polyuretanové lepidlo INSTA-STIK (na lepení EPS dílců) | | | | |
| Název | | | | Cena/kc (Kč) |
| INSTA-STIK tank 10,4 kg - polyuretanové lepidlo | | | | 4 500,00 Kč |
| Nanášeč hadice k tanku 10,4 kg | | | | 580,00 Kč |
| INSTA-STIK nádoba 750 ml - polyuretanové lepidlo | | | | 300,00 Kč |
| Stříkací pistole k nádobě 750 ml | | | | 750,00 Kč |
| Čistič k polyuretanovému lepidlu INSTA-STIK | | | | 120,00 Kč |
| Ceny jsou kalkulovány bez DPH. | | | | |
| Dodací a platební podmínky jsou sjednávány individuálně ke každému obchodnímu případu. Platnost cenové nabídky je automaticky ukončena vydáním nové. | | | | |