

DRENEX

Průměr drenáže	Šíře pásu	Počet ks na paletě	Výška palety vč.	Průměr role	Délka na roli
DN 050-065	27,5 cm	35	208 cm	44 cm	50 bm
DN 080-100	38,0 cm	25	205 cm	44 cm	50 bm
DN 125	47,0 cm	20	203 cm	44 cm	50 bm
DN 160	57,0 cm	15	195 cm	44 cm	50 bm
DN 200	70,0 cm	15	225 cm	44 cm	50 bm

Rozměry palety – 80 x 120 cm

Barva výrobku – bílá

Obal – čirá folie, označení DN, možno vkládat leták

Technické parametry

Vlastnosti	Metoda	Jednotky	Nominální hodnota
Plošná hmotnost	EN ISO 9864	g/m ²	300
Tloušťka při 20 kPa	EN ISO 9863-1	mm	2
Pevnost v tahu MD / CMD	EN ISO 10 319	kN/m	1,5 / 2,5
Tažnost MD / CMD	EN ISO 10 319	%	50 / 50
Odolnost v proražení padajícím kuželem	EN ISO 13 433	mm	20
Odolnost vůči proražení CBR	EN ISO 12 236	N	600
Charakteristická velikost otvorů	EN ISO 12 956	mm	0,17
Propustnost vody kolmo k rovině	EN ISO 11 058	m/s	0,084

Výše uvedená data mají pouze informativní charakter.